

DS-2100-20	UMTS2100	1920 ~ 1980	2110 ~ 2170	70±2	70±2	15±2	20±2	2	5849	20 900р.
-------------------	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	---	------	----------



#####

Стандарт связи	Диапазон частот UpLink, МГц	Диапазон частот DownLink, МГц	Коэффициент усиления UpLink, дБ	Коэффициент усиления DownLink, дБ	Выходная мощность UpLink, дБм	Выходная мощность DownLink, дБм	КСВ, не более	Артикул	
UMTS2100	1920 ~ 1980	2110 ~ 2170	73±2	73±2	23±2	23±2	2	5856	29 900р.

DS-2100-23

Усилители LTE 2600МГц

Розница

Усиление сигнала сотовой связи всех операторов в стандарте связи LTE2600.
 Диапазон регулировки 15дБ с шагом 5дБ. Площадь покрытия до 300 кв.м.
 Возможность подключения до 2х внутренних антенн.



Стандарт связи	Диапазон частот UpLink, МГц	Диапазон частот DownLink, МГц	Коэффициент усиления UpLink, дБ	Коэффициент усиления DownLink, дБ	Выходная мощность UpLink, дБм	Выходная мощность DownLink, дБм	КСВ, не более	Артикул	
LTE2600	2500 ~ 2570	2620 ~ 2690	70±2	70±2	15±2	20±2	2	5854	24 900р.

DS-2600-20



#####

Стандарт связи	Диапазон частот UpLink, МГц	Диапазон частот DownLink, МГц	Коэффициент усиления UpLink, дБ	Коэффициент усиления DownLink, дБ	Выходная мощность UpLink, дБм	Выходная мощность DownLink, дБм	КСВ, не более	Артикул	
LTE2600	2500 ~ 2570	2620 ~ 2690	73±2	73±2	23±2	23±2	2	5857	29 900р.

DS-2600-23

Усилители 900/1800МГц

Розница



Усиление сигнала сотовой связи всех операторов в стандарте связи GSM900/1800.
 Диапазон регулировки 15дБ с шагом 5дб. Площадь покрытия до 500 кв.м.
 Возможность подключения до 2х внутренних антенн.

DS-900/1800-17

Стандарт связи	Диапазон частот UpLink, МГц	Диапазон частот DownLink, МГц	Коэффициент усиления UpLink, дБ	Коэффициент усиления DownLink, дБ	Выходная мощность UpLink, дБм	Выходная мощность DownLink, дБм	КСВ, не более	Артикул	
EGSM900 GSM1800	880 ~ 915 1710 ~ 1785	925 ~ 960 1805 ~ 1880	65±2	65±2	13±2	17±2	2	5871	16 900р.

Усилители 900/2100МГц

Розница



Усиление сигнала сотовой связи всех операторов в стандарте связи EGSM900, 3G UMTS900, 3GUMTS2100.
 Диапазон регулировки 15дБ с шагом 5дб. Площадь покрытия до 300 кв.м.
 Возможность подключения до 2х внутренних антенн.

DS-900/2100-10

Стандарт связи	Диапазон частот UpLink, МГц	Диапазон частот DownLink, МГц	Коэффициент усиления UpLink, дБ	Коэффициент усиления DownLink, дБ	Выходная мощность UpLink, дБм	Выходная мощность DownLink, дБм	КСВ, не более	Артикул	
EGSM900 3G UMTS900 3G UMTS2100	880 ~ 915 1920 ~ 1980	925 ~ 960 2110 ~ 2170	60±2	60±2	10±2	10±2	2,5	5584	14 400р.



Усиление сигнала сотовой связи всех операторов в стандарте связи EGSM900, 3G UMTS900, 3GUMTS2100.
 Диапазон регулировки 15дБ с шагом 5дб. Площадь покрытия до 500 кв.м.
 Возможность подключения до 2х внутренних антенн.

DS-900/2100-17

Стандарт связи	Диапазон частот UpLink, МГц	Диапазон частот DownLink, МГц	Коэффициент усиления UpLink, дБ	Коэффициент усиления DownLink, дБ	Выходная мощность UpLink, дБм	Выходная мощность DownLink, дБм	КСВ, не более	Артикул	
EGSM900 3G UMTS900 3G UMTS2100	880 ~ 915 1920 ~ 1980	925 ~ 960 2110 ~ 2170	65±2	65±2	13±2	17±2	2	5870	16 900р.



#####

DS-900/2100-23

Стандарт связи	Диапазон частот UpLink, МГц	Диапазон частот DownLink, МГц	Коэффициент усиления UpLink, дБ	Коэффициент усиления DownLink, дБ	Выходная мощность UpLink, дБм	Выходная мощность DownLink, дБм	КСВ, не более	Артикул	
EGSM900 3G UMTS900 3G UMTS2100	880 ~ 915 1920 ~ 1980	925 ~ 960 2110 ~ 2170	73±2	73±2	23±2	23±2	2	5858	40 900р.

Усилители 1800/2100МГц

Розница



Усиление сигнала сотовой связи всех операторов в стандарте связи GSM1800, 3GUMTS2100.
 Диапазон регулировки 15дБ с шагом 5дб. Площадь покрытия до 500 кв.м.
 Возможность подключения до 2х внутренних антенн.

DS-1800/2100-17

Стандарт связи	Диапазон частот UpLink, МГц	Диапазон частот DownLink, МГц	Коэффициент усиления UpLink, дБ	Коэффициент усиления DownLink, дБ	Выходная мощность UpLink, дБм	Выходная мощность DownLink, дБм	КСВ, не более	Артикул	
GSM1800 3G UMTS2100	1710 ~ 1785 1920 ~ 1980	1805 ~ 1880 2110 ~ 2170	65±2	65±2	13±2	17±2	2	5872	16 900р.